



SOH LED-PLAFOND

PRODUKTINFORMATION



Innehåll

SoHo LED-plafond.....	3
Fördelar	3
Applikationer.....	3
Produktdata.....	4
Bilder på installationer.....	5

SoHo LED-plafond



SoHo LED-plafond är en Smart LED™-armatur som har inbyggd rörelse- och ljussensor. Rörelsesensorns täckningsområde är reglerbart. Den inbyggda ljussensorn förhindrar att ljuset tänds om det omgivande ljuset har en hög ljusstyrka. Ljussensorns känslighet kan regleras eller stängas av helt. Eftersläcktiden i armaturen kan regleras mellan 6 sekunder till 30 minuter.

SoHO LED är det energismarta valet där en elegant allmänbelysning önskas.

Denna Smart LED™-armatur medför energibesparingar på mellan 50 och 70 % och har en livslängd på över 50 000 timmar.

SoHO finns i två storlekar och som nödljus-version med batteridrift i upp till 3 timmar vid strömavbrott.

SoHo har en hög kapslingsklass (IP65).



Armaturen ger ett mjukt och skönt ljus som inte bländar, även om man tittar rakt in i armaturen. SoHo har ett dagsljusvitt ljus.

Fördelar

- Smart LED™-armatur med energismarta funktioner
- Jämnt och bländfritt ljus
- Lång livslängd
- Hög kapslingsklass

Applikationer

Armaturen passar bra som belysning i utrymmen såsom trapphus, förråd, toaletter, korridorer mm.

Produktdata

Modell	SoHo	SoHo mini
Storlek	Diameter: 325 mm, höjd 134 mm	Diameter: 240 mm, höjd 100 mm
Takmontering	Ytmontering, tak eller vägg	
Ljuskälla	LED-modul	
Effekt	21 watt	12 watt
Ljusspridning	Jämn och rundstrålande ljusspridning. Ej bländande.	
Ljusflöde	2100 lm	1000 lm
Färgtemperatur	5500 (dagsljusvit) Kelvin	
Drifttemperatur	-5 till +50 grader Celsius	
Kapslingsklass	IP65	
Nätspänning	230 V/50-60 Hz, ±10 %	
Smarta funktioner	Inbyggd reglerbar ljus och rörelsesensor (mikrovågssensor). Reglerbar eftersläcktid.	
Optioner	Finns som nödljusvariant.	
Material	Armaturhus i polykarbonat med kupa i opal polykarbonat.	
Färg	Vit	
Vikt	1,5 kg	
Märkning, certifiering	CE, BS EN 60598-2-22	

Bilder på installationer

