

Hover pendant opal



Takpendlad

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | Pendlad armatur för kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. Ljutfördelning: nedljus eller upp/nedljus, 35% upp / 65% ned som standard, annan fördelning som tillval. Kan även fås som systemlösning. | | | |
| | LED 3000K/4000K. Tillval: CRI 90. Se www.flux.nu för ljusdatafiler. | | | |
| | Tillval: on/off. Tillval: Tunable white 2700-6500K. Tillval: nödljus. | | | |
| | 230V till integrerad driver, 2,5m sladdstall. Kabelgenomföring höger ovasida. | | | |
| | One4all, innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION, ready2mains och DSI. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: on/off dragsnöre / switchDim dragsnöre / närvarosensor / dagsljussensor. | | | |
| UGR | 21 | | | |
| | Låg flimmernivå +/- 1,5% | | | |
| | Aluminium, opal PMMA. Tillval: prismatisk PMMA. Tillval: lamellbländskydd aluminium. | | | |
| | Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg. | | | |
| | Vajerpendlad med horisontellt skjutbara vajerfästen. Vajerlängd 1,5m. | | | |
| | 2 kg/m | | | |
| | | | | |

| Artikel | Namn |
|------------------|--|
| 56-72-4304-25508 | Hover Up&Down opal 32W 3000K 3396lm 1134mm one4all |
| 56-72-4305-25508 | Hover Up&Down opal 40W 3000K 4245lm 1414mm one4all |
| 56-72-4306-25508 | Hover Up&Down opal 46W 3000K 5094lm 1694mm one4all |
| 56-72-4307-25508 | Hover Up&Down opal 53W 3000K 5943lm 1974mm one4all |
| 56-72-4308-25508 | Hover Up&Down opal 61W 3000K 6792lm 2254mm one4all |
| 56-72-4309-25508 | Hover Up&Down opal 68W 3000K 7641lm 2534mm one4all |
| 56-72-4310-25508 | Hover Up&Down opal 76W 3000K 8490lm 2814mm one4all |
| 56-72-4311-25508 | Hover Up&Down opal 83W 3000K 9339lm 3094mm one4all |
| 56-72-4312-25508 | Hover Up&Down opal 93W 3000K 10188lm 3374mm one4all |
| 56-72-4313-25508 | Hover Up&Down opal 100W 3000K 11037lm 3654mm one4all |
| 56-72-4314-25508 | Hover Up&Down opal 108W 3000K 11886lm 3934mm one4all |

| Artikel | Namn |
|------------------|---|
| 53-72-4304-25508 | Hover Down opal 22W 3000K 2252lm 1134mm one4all |
| 53-72-4305-25508 | Hover Down opal 27W 3000K 2815lm 1414mm one4all |
| 53-72-4306-25508 | Hover Down opal 31W 3000K 3378lm 1694mm one4all |
| 53-72-4307-25508 | Hover Down opal 38W 3000K 3941lm 1974mm one4all |
| 53-72-4308-25508 | Hover Down opal 41W 3000K 4504lm 2254mm one4all |
| 53-72-4309-25508 | Hover Down opal 46W 3000K 5067lm 2534mm one4all |
| 53-72-4310-25508 | Hover Down opal 50W 3000K 5630lm 2814mm one4all |
| 53-72-4311-25508 | Hover Down opal 55W 3000K 6193lm 3094mm one4all |
| 53-72-4312-25508 | Hover Down opal 61W 3000K 6756lm 3374mm one4all |
| 53-72-4313-25508 | Hover Down opal 66W 3000K 7319lm 3654mm one4all |
| 53-72-4314-25508 | Hover Down opal 71W 3000K 7882lm 3934mm one4all |

| Artikel | Namn |
|------------------|--|
| 56-72-4304-21501 | Hover Up&Down opal 32W 3000K 3396lm 1134mm on/off dragsnöre |
| 56-72-4304-25509 | Hover Up&Down opal 32W 3000K 3396lm 1134mm switchDim dragsnöre |
| 53-72-4304-21501 | Hover Down opal 22W 3000K 2252lm 1134mm on/off dragsnöre |
| 53-72-4304-25509 | Hover Down opal 22W 3000K 2252lm 1134mm switchDim dragsnöre |

56-72-4304-25508 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
56-72-4404-25508

56-72-4304-25508 är one4all
För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:
56-72-4304-25500



Övriga utföranden



Lamellbländskydd



Prismatisk täckskiva

Tillval



Sensor, ökar armaturens längd med 22mm

LED-info

| Egenskaper LED | Prestanda |
|----------------|---------------------------------------|
| Färgtemperatur | Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K |
| Ra-värde | >80 |
| Brinntid | 50.000h (L80) |
| SDCM | Max 3 |



Trustly, Stockholm.

Arkitekt: pS Arkitektur AB