

Hover surface lamell





Ytmonterad tak / vägg

	Diktmonterad för belysning av kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. För tak- eller vägg. Kan även fås som systemlösning.
	LED 3000K/4000K. Tillval: CRI 90. Tillval väggmonterad: uppljus.
	Tillval: on/off. Tillval: Tunable white 2700-6500K. Tillval: nödljus.
	230V till integrerad driver, fast anslutning.
	one4all innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION, ready2mains och DSI. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: närvarosensor / dagsljussensor.
UGR	19
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium. Tillval: Prismatisk / Opal PMMA.
	Standardfärg vitlackerad RAL 9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Ytmonterad, takfäste ingår. Tillval: väggfäste.
	2 kg/m

Artikel	Namn
52-72-4304-20208	Hover Surface lamell 22W 3000K 1824lm 1134mm one4all
52-72-4305-20208	Hover Surface lamell 27W 3000K 2280lm 1414mm one4all
52-72-4306-20208	Hover Surface lamell 31W 3000K 2736lm 1694mm one4all
52-72-4307-20208	Hover Surface lamell 38W 3000K 3192lm 1974mm one4all
52-72-4308-20208	Hover Surface lamell 41W 3000K 3648m 2254mm one4all
52-72-4309-20208	Hover Surface lamell 46W 3000K 4104lm 2534mm one4all
52-72-4310-20208	Hover Surface lamell 50W 3000K 4560lm 2814mm one4all
52-72-4311-20208	Hover Surface lamell 55W 3000K 5016lm 3094mm one4all
52-72-4312-20208	Hover Surface lamell 61W 3000K 5472lm 3374mm one4all
52-72-4313-20208	Hover Surface lamell 66W 3000K 5928lm 3654mm one4all
52-72-4314-20208	Hover Surface lamell 71W 3000K 6384lm 3934mm one4all
52-72-4404-20208	Hover Surface lamell 22W 4000K 1882lm 1134mm one4all
52-72-4405-20208	Hover Surface lamell 27W 4000K 2353lm 1414mm one4all
52-72-4406-20208	Hover Surface lamell 31W 4000K 2824lm 1694mm one4all
52-72-4407-20208	Hover Surface lamell 38W 4000K 3294lm 1974mm one4all
52-72-4408-20208	Hover Surface lamell 41W 4000K 3765lm 2254mm one4all
52-72-4409-20208	Hover Surface lamell 46W 4000K 4235lm 2534mm one4all
52-72-4410-20208	Hover Surface lamell 50W 4000K 4706lm 2814mm one4all
52-72-4411-20208	Hover Surface lamell 55W 4000K 5177lm 3094mm one4all
52-72-4412-20208	Hover Surface lamell 61W 4000K 5647lm 3374mm one4all
52-72-4413-20208	Hover Surface lamell 66W 4000K 6118lm 3654mm one4all
52-72-4414-20208	Hover Surface lamell 71W 4000K 6588lm 3934mm one4all

52-72-4304-20208 är one4all
För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:
52-72-4304-20200



Övriga utföranden

Tillval



Opal täcksiva



Prismatisk täcksiva



Sensor, ökar armaturens längd med 22mm

LED-info

Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
Ra-värde	>80
Brinntid	50.000h (L80)
SDCM	Max 3



Södersjukhuset Rehab

Arkitekt: Carlstedt Arkitekter AB