

Hover surface prisma





Ytmonterad tak / vägg

	Diktmonterad för belysning av kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. För tak- eller vägg. Kan även fås som systemlösning.
	LED 3000K/4000K. Tillval: CRI 90. Tillval väggmonterad: uppljus.
	Tillval: on/off. Tillval: Tunable white 2700-6500K. Tillval: nödljus.
	230V till integrerad driver, fast anslutning.
	one4all innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION, ready2mains och DSI. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: närvarosensor / dagsljussensor.
UGR	19
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium, prismatic PMMA. Tillval: Opal PMMA.
	Standardfärg vitlackerad RAL 9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Ytmonterad, takfäste ingår. Tillval: väggfäste.
	2 kg/m

Artikel	Namn
52-72-4304-20708	Hover Surface prisma 22W 3000K 2184lm 1134mm one4all
52-72-4305-20708	Hover Surface prisma 27W 3000K 2730lm 1414mm one4all
52-72-4306-20708	Hover Surface prisma 31W 3000K 3276lm 1694mm one4all
52-72-4307-20708	Hover Surface prisma 38W 3000K 3822lm 1974mm one4all
52-72-4308-20708	Hover Surface prisma 41W 3000K 4368lm 2254mm one4all
52-72-4309-20708	Hover Surface prisma 46W 3000K 4914lm 2534mm one4all
52-72-4310-20708	Hover Surface prisma 50W 3000K 5460lm 2814mm one4all
52-72-4311-20708	Hover Surface prisma 55W 3000K 6006lm 3094mm one4all
52-72-4312-20708	Hover Surface prisma 61W 3000K 6552lm 3374mm one4all
52-72-4313-20708	Hover Surface prisma 66W 3000K 7098lm 3654mm one4all
52-72-4314-20708	Hover Surface prisma 71W 3000K 7644lm 3934mm one4all
52-72-4404-20708	Hover Surface prisma 22W 4000K 2254lm 1134mm one4all
52-72-4405-20708	Hover Surface prisma 27W 4000K 2817lm 1414mm one4all
52-72-4406-20708	Hover Surface prisma 31W 4000K 3381lm 1694mm one4all
52-72-4407-20708	Hover Surface prisma 38W 4000K 3944lm 1974mm one4all
52-72-4408-20708	Hover Surface prisma 41W 4000K 4508lm 2254mm one4all
52-72-4409-20708	Hover Surface prisma 46W 4000K 5071lm 2534mm one4all
52-72-4410-20708	Hover Surface prisma 50W 4000K 5635lm 2814mm one4all
52-72-4411-20708	Hover Surface prisma 55W 4000K 6198lm 3094mm one4all
52-72-4412-20708	Hover Surface prisma 61W 4000K 6762lm 3374mm one4all
52-72-4413-20708	Hover Surface prisma 66W 4000K 7325lm 3654mm one4all
52-72-4414-20708	Hover Surface prisma 71W 4000K 7889lm 3934mm one4all

52-72-4304-20708 är one4all
För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:
52-72-4304-20700



Övriga utföranden

Tillval



Lamellbländskydd



Opal täcksiva



Sensor, ökar armaturens längd med 22mm

LED-info

Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
Ra-värde	>80
Brinntid	50.000h (L80)
SDCM	Max 3



Södersjukhuset Rehab

Arkitekt: Carlstedt Arkitekter AB